

ФРЕЗЕР КОЛОННЫЙ РАЗДВИЖНОЙ ФКР-324-1

Фрезер колонный раздвижной ФКР-324-1 предназначен для отрезания и сплошного фрезерования участка обсадной колонны диаметром 324 мм в любом вертикальном интервале ствола скважины.



ОСОБЕННОСТИ:

- лопасти фрезера оснащены высококачественными твердосплавными пластинами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование, единицы измерения	Значение
Наружный диаметр корпуса, мм	260
Наружный диаметр по направляющим центраторов, мм	290
Количество лопастей, шт.	5
Максимальный диаметр выдвигаемых лопастей, мм	370
Длина фрезера, мм	1820
Рекомендуемая осевая нагрузка, т	3...6
Рекомендуемый расход*, л/с	17...32
Рекомендуемый перепад давления*, атм	8...15
Рекомендуемая частота вращения ротора, об/мин	60...80
Присоединительная резьба по ГОСТ 28487-2018, муфта	3-171
Масса, кг	600

НОМЕНКЛАТУРА

ФКР-324-1

ФКР – тип фрезера.

324 – диаметр вырезаемой колонны.

1 – модификация.